

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/VP380/VCP/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Konstrukcje ViaPlate® 380: VP3-R (66R – 122R), VP3-B (1B – 64B), VP3-SA (27SA – 96SA), VP3-NA (1NA – 51NA), VP3-OA (1OA – 59OA), VP3-HA (1HA – 16HA), VP3-H (3H – 20H), VP3-L (4L – 20L), VP3-M (15M – 20M)

Zakres produkowanych profili jest poszerzony o profile wynikające z dodatkowych wymagań klienta (projekt, specyfikacja) – **Spec.**

2. Zastosowanie::

Konstrukcje ViaPlate® 380 przeznaczone są do stosowania jako obiekty inżynierskie do przeprowadzania cieków wodnych lub ruchu pieszego, drogowego i kolejowego, zwierzyny oraz urządzeń instalacyjnych i kabli przez nasypy drogowe i kolejowe.

3. Producent:

ViaCon Polska Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

2+

6. a) Normą zharmonizowaną: **PN-EN 1090-1+A1:2012**

b) Jednostką certyfikującą: **ITC Nr 1023-CPR-0640-F**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancje wymiarów i kształtu	EN 1090-2	PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalność	Stal S355MC, S420MC, EN 10149-2 Kotwy, Lico stalowe, Ceowniki S235 EN 10025-2	PN-EN 1090-1+A1:2012
Odporność na uderzenia	Min 27 J	PN-EN 1090-1+A1:2012
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 1090-1+A1:2012
Wydzielanie kadmu i jego związków	NPD	PN-EN 1090-1+A1:2012
Radioaktywność	NPD	PN-EN 1090-1+A1:2012
Trwałość	Cynkowanie ogniowe EN 1461 Powłoka malarska EN 12944	PN-EN 1090-1+A1:2012
Nośność	NPD	PN-EN 1090-1+A1:2012
Wytrzymałość zmęczeniowa	NPD	PN-EN 1090-1+A1:2012

8. Dokumentacja Techniczna:

Dokumentacja Techniczna konstrukcji ViaPlate® 380

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Sakowicz

Rydzyna, 02.01.2025

Tomasz Sakowicz

Kierownik Jakości
Pełnomocnik Zarządu ds. ISO i ZKP
Quality Manager
Board Representative for ISO and FPC

ViaCon Polska Sp.z o.o.
ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna
tel. (65) 5254545, fax (65) 5254555
REGON 410351222, NIP 697-17-10-977
-20-

ViaCon Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6; 64-130 Rydzyna k/ Leszna; tel.: 65 525 45 45; fax: 65 525 45 55 ; e-mail: office@viacon.pl

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda IX Wydz. Gosp., KRS 0000093391;

REGON 410351222; NIP 697 17 10 977; Kapitał zakładowy: 1 420 000 PLN

www.viacon.pl